



MA37

Analizador de humedad infrarrojo completamente automático para uso rutinario.

Beneficios

- Mediciones de alta velocidad
- Limpieza fácil
- Manejo sencillo
- Luz de estado para visualización del progreso de la medición



Descripción del producto

MA37 es el nuevo modelo básico de Sartorius para la determinación de humedad. Su funcionamiento es aún más rápido y sencillo que el de su predecesor MA35. Ocupa muy poco espacio y proporciona resultados altamente confiables. Además, su diseño BetterClean permite limpiarlo sin esfuerzo, y cuenta con un indicador de estado que muestra el progreso de la medición actual. El MA37 es ideal para aquellas operaciones que precisan mediciones rutinarias coherentes, guiando al usuario paso a paso.

Aplicaciones

El analizador de humedad MA37 puede utilizarse para la determinación rápida y confiable del contenido de humedad de sustancias líquidas, pastosas y sólidas mediante el método termogravimétrico. El MA37 resulta perfecto para tareas diarias de análisis de humedad repetitivas, como la comprobación de la producción o de artículos recibidos.

Desempeño

La determinación completamente automática del punto final elimina el engorroso registro de criterios de finalización. El analizador de humedad controla el proceso de secado y detiene la medición cuando el peso de la muestra alcanza un valor constante. El sistema de pesaje integrado, que cuenta con una resolución de 1 mg, ha sido especialmente optimizado para el uso en rangos de temperatura superiores, y proporciona la precisión necesaria en la medición. Un calentador tubular metálico de alto desempeño calienta las muestras en el MA37. Esta unidad de calentamiento es rápida, extremadamente robusta y duradera. Su resistencia a la suciedad y las vibraciones es muy superior a la de las lámparas calentadoras de vidrio, como las de radiación infrarroja o los calentadores halógenos. El funcionamiento de MA37 puede verificarse en cualquier momento a través de la función de evaluación del desempeño haciendo uso de una almohadilla ReproEasy.

Especificaciones técnicas

Capacidad de pesaje máxima	70 g
Reproducibilidad, típica	Para un peso inicial de la muestra aprox. ≥ 1 g: $\pm 0,2$ % Para un peso inicial de la muestra aprox. ≥ 5 g: $\pm 0,05$ %
Resolución	1 mg, 0,01 %
Cantidad de muestra típica	5 g – 15 g
Visualización de resultados	Contenido en humedad en %M y g materia seca en %S y g ATRO en %M/S
Rango y ajustes de temperatura	40 °C – 200 °C, temperatura en "stand-by" seleccionable entre 50 °C y 120 °C en incrementos de 1 °C
Calentamiento de muestras	Elementos metálicos de calentamiento por infrarrojos
Programas de calentamiento	Secado estándar y secado suave
Parámetro de apagado	Opcional: – Totalmente automático – Semiautomático, mg (1 – 50 mg 5 – 300 s) – Semiautomático, % (0,1 – 5,0 % 5 – 300 s) – Ajustes del temporizador (2:00 – 99:59 min) – Manual
Acceso a la cámara de muestras	Cubierta extraíble con un amplio ángulo de apertura, mecanismo SoftClose
Programa de medición	1 programa guardado en una memoria permanente (con libertad para la elección de los parámetros del método)
Memoria para el almacenamiento de datos	Los resultados se guardan hasta el inicio de la siguiente medición
Funciones de guía para el operador	Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil y un sencillo desplazamiento por los menús
Selección de idioma	Español, inglés, alemán, francés, italiano, ruso, chino, polaco, japonés, portugués, turco
Luz de estado	Indica los estados "en ejecución/INICIAR", "análisis finalizado/DETENER" o "error en el análisis"
Comprobación de muestras	Cámara de muestras con iluminación LED y ventana de comprobación con cuadrícula en la parte superior de la cubierta
Protección contra corrientes de aire	Protección contra corrientes de aire integrada
Limpieza	Cubierta, ventana de comprobación con cuadrícula y placa de la cámara de muestras extraíbles para una fácil limpieza en el lavavajillas
Impresión de registros	– Impresión a través de la impresora interna opcional YDP30. De manera alternativa, se puede utilizar la impresora YDP20-OCE con ayuda de un adaptador (YCC03-D09) – Registro conforme con la norma GLP, inalterable o predefinido, para la impresión de los resultados y abreviado para ahorrar papel
Prueba de desempeño	Función seleccionable por menú para comprobar el desempeño del analizador con una almohadilla ReproEasy
Monitoreo y control de la precisión del analizador, como inspección, medición y prueba de equipo.	Calibración externa con pesas de calibración opcionales; ajuste de temperatura con juego de ajuste opcional
Interfaz de datos	Mini USB – Detección automática de las impresoras Sartorius YDP30 e YDP40 – Transferencia directa de datos a programas Microsoft® Office sin necesidad de software adicional – Intervalo de salida de datos programable – Protocolos de transferencia de datos SBI
Frecuencia	50 60 Hz
Consumo eléctrico	Máx. 640 VA
Rango de temperaturas	10 °C – 30 °C
Dimensiones de la carcasa (ancho x fondo x alto)	215 x 400 x 210 mm
Peso	Aprox. 6,2 kg

Modelos disponibles

MA37 115V | 230V Detección automática del voltaje
115 V | 230 V

Accesorios

6965542	Platos de muestras desechables, 80 piezas, aluminio, Ø 90 mm
6906940	Almohadillas de fibra de vidrio para el análisis de muestras pastosas y grasas, calidad dura, 80 piezas, Ø 90 mm
6906941	Almohadillas de fibra de vidrio para el análisis de muestras líquidas y grasas, calidad blanda, 200 piezas, Ø 90 mm
YCW452-AC-02	Pesa de calibración externa, 50 g (E2) con certificado DAkkS*
YDP40	Impresora estándar de laboratorio
YDP30	Impresora de laboratorio de alta gama GLP
YCC03-D09	Cable adaptador para la conexión de la impresora YDP20-OCE
YDP20-OCE	Impresora de datos
YTM15MA	Juego de ajuste de temperatura
YHP01MA	Almohadillas ReproEasy, 10 piezas; destinadas a la evaluación del desempeño para comprobar la funcionalidad de la unidad de calentamiento y del sistema de pesaje del analizador
YST01MA	Pinzas para las muestras
YMD01B (incl. protocolo abreviado)	Servicio específico al cliente para el desarrollo individual de métodos en el laboratorio de aplicaciones Sartorius. Consulte su oficina Sartorius en su región para más información.

Equipo suministrado

Analizador de humedad, cable de alimentación, manual del usuario, platos de muestras de aluminio, almohadillas de fibra de vidrio – calidad dura

* DAkkS = organismo alemán de acreditación reconocido en toda Europa y en muchos otros países

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany
Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)
Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC "Sartorius RUS"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27
Fax +7.812.327.53.23

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.913.589.623
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas

USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepetzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepetzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
Fax +52.55.5562.2942
leadsmex@sartorius.com

Peru
Sartorius Peru S.A.C.
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro
15073 Lima, Perú
Phone +51.1.441 0158
Fax +51.1.422 6100

Asia | Pacific

Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300
Fax +86.21.6878.2882

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528
Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



◀ www.sartorius.com